

## Pulsateria diametro 22mm Serie Epsilon

Pulsateria para montaje en diámetro 22,5mm. Cumple con las normativas de seguridad UL, CCC, CE y cumple con la directiva ROHS. Alto grado de protección IP65: vibración 10g 40-500Hz, aislamiento 100MΩ a 500Vdc, vida de los led's superior a 5000h, vida mecánica de los actuadores entre 500.000 y 3.000.000 de maniobras, vida eléctrica de los contactos superior a 1.000.000 de maniobras, grado de protección IP-65, fabricado con plástico tipo UL94V0 autoextinguible.



Piloto 24V



Piloto 230V



Cabezal piloto



Rasante



Saliente



Rasante luminoso



Saliente luminoso



E2COW3L	E2COW5L	H2IOW	H2P1W	H2P2W	H2P1WLM	H2P2WLM
E2COG3L	E2COG5L	H2IOG	H2P1G	H2P2G	H2P1GLM	H2P2GLM
E2COR3L	E2COR5L	H2IOR	H2P1R	H2P2R	H2P1RLM	H2P2RLM
E2COY3L	E2COY5L	H2IOY	H2P1Y	H2P2Y	H2P1YLM	H2P2YLM
E2COB3L	E2COB5L	H2IOB	H2P1B	H2P2B	H2P1BLM	H2P2BLM
			H2P1K	H2P2K		



Seta 40



Seta 40 lum.



Seta Emergencia



Zumbador



Piloto+zumbador 24VACDC



Piloto+zumbador 220VAC



Potenciómetro



Lamp.led

Zumbador



	H2P4W-L-M0		H2B	AD103-22SM-W23	AD103-22SM-W31	H2DWQ1K
H2P4G-M1	H2P4G-L-M0			AD103-22SM-G23	AD103-22SM-G31	H2DWQ10K
H2P4R-M1	H2P4R-L-M0	H2R1R		AD103-22SM-R23	AD103-22SM-R31	
H2P4Y-M1	H2P4Y-L-M0			AD103-22SM-Y23	AD103-22SM-Y31	
	H2P4B-L-M0			AD103-22SM-B23	AD103-22SM-B31	
H2P4K-M1						

L-BA9S-L( )-W	
L-BA9S-L( )-G	
L-BA9S-L( )-R	
L-BA9S-L( )-Y	
L-BA9S-L( )-B	
Continuo 24V	ZBZ1-24
Intermitente 24V	ZBZ2-24

Tensión: (06) 6VACDC, (12) 12VACDC, (24) 24VACDC, (11) 110VAC, (22) 220VAC



selector corto



Selector corto luminoso



Selector largo



Selector largo luminoso



selector llave

2P 45° V ret. a 0
2P 90° L
2P 90° V
3P 45° V
3P 45° V ret. a 0
3P 45° V ret. a 0 D

H2S1K	H2S1K-I	H2S1L	H2S1L-I
H2S2K	H2S2K-I	H2S2L	H2S2L-I
H2S2K-V	H2S2K-V-I	H2S2L-V	H2S2L-V-I
H2S3K	H2S3K-I	H2S3L	H2S3L-I
H2S4K	H2S4K-I	H2S4L	H2S4L-I
H2S5K	H2S5K-I	H2S5L	H2S5L-I

2P 45° V ret. a 0, (I)
2P 90° L, (I)
2P 90° L, (V)
2P 90° V, (I)
2P 90° V, (V)
3P 45° L, (I)
3P 45° L, (V)
3P 45° L, (W)

H2K1I
H2K2I
H2K2V
H2K2I-V
H2K2V-V
H2K8I
H2K8V
H2K8W

Extracción llave: (I) 1 pos, (V) 2 pos, (W) 3 pos.



portalamparas	Adosable NO	Adosable NC	Protección emergencia	Emergencia Ø45	Emergencia Ø60
2LH	2SWA-1	2SWB-1	02Z-502-R	02Z-900-1	02Z-901-1



Portaetiquetas	Capuchon	Tapón Ø22	Antideslizante	Fijador
02Z-600-22	02Z-200-F	02Z-400-22	02Z-100	02Z-T01



1 taladro	2 taladros	3 taladros	4 taladros
UCB1-1-K	UCB1-2-K	UCB1-3-K	UCB1-4-K
UCB1-1-KY	UCB1-2-KY		