

Data Sheet

Interruptor diferencial hasta 63A

HRC63

Norma de referencia	IEC/EN 61008-1
Núm. de polos	2P (N + 1P), 4P (N + 3P)
Intensidad nominal (In)	16, 25, 40, 50, 63 A
Tensión de empleo (Ue)	AC 240/415 V
Frecuencia (F)	50/60 Hz
Poder de corte (Inc)	10 kA
Sensibilidad (I _{Δc})	30, 100, 300 mA
Poder asignado de cierre (Im)	630 A o 10 I _n , el que sea mayor
Características en función de la presencia de fugas con componente en CC	Tipo AC
Tiempo de disparo	1 I _{Δn} < 300 ms, 5 I _{Δn} < 40 ms
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V
Tensión nominal de resistencia a los impulsos (Uimp)	4 kV
Resistencia dieléctrica	2.5 kV
Endurancia Eléctrica / Mecánica (núm. de maniobras) Mínimo	10,000/20,000
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a + 55 °C
Humedad	95 % RH
Tamaño del terminal (máx.)	35 mm ²
Par de apriete máximo	2 N·m
Vibración	3 g
Grado de protección IP	IP20
Indicador visual de posición de contacto	Rojo-ON, Verde-OFF
Peso neto en kg	0,215 kg (2P) ; 0,335 kg (4P)
Dimensiones (Alto x Profundo x Ancho)	87.5 x 73 x 35.9 mm (en 2P) 87.5 x 73 x 71.8 mm (en 4P)
Montaje	Clip 35 mm x 7.5 mm carril DIN
Posición de instalación	Vertical/Horizontal
Carcasa y cubierta	Material termoplástico moldeado, ignífugo
Tipo conexión peine	Tipo Pin/Horquilla
Contactos auxiliares	Sí



Protección diferencial clase AC

Características	Detecta solo corriente residual alterna. Tienen nula efectividad ante armónicos y otros. Los semiconductores generan corrientes de fuga que no son detectadas por los de clase AC.
Tipo de carga	Cargas resistivas, inductivas y capacitivas sin componentes electrónicos. Ejemplos: Iluminación halógena, hornos, calentadores y placas de la cocina resistivas.

Medidas

