

AUX - Contacto auxiliar



Especificaciones Técnicas	
Certificado	IEC/EN 60947-5-4
Intensidad máxima	6 A
Contactos	1NA + 1NC
Tensión nominal	AC 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Montaje	Lado izquierdo (HGD63M/P)
Tamaño de terminal	2,5 mm ²
Medidas (Alto x Ancho x Prof.)	81,5 x 74,5 x 8,8 mm

SHT - Bobina de emisión + Contacto auxiliar*



Especificaciones Técnicas	
Certificado	IEC/EN 60947-1-5-4
Intensidad de carga máx.	6 A
Tensión nominal (Ue)	AC 240 V
Tensión de empleo	85% a 110% de Ue
Frecuencia	50/60 Hz
Montaje	Lado izquierdo (HGD63M/P)
Tamaño de terminal	2,5 mm ²
Medidas (Alto x Ancho x Prof.)	81,5 x 74,5 x 18,0 mm

* Configuración contactos SHT:
C1-C2 alimentación
11-12 cont. cerrado
11-14 cont. abierto

ALT - Contacto señalización



Especificaciones Técnicas	
Certificado	IEC/EN 60947-5-4
Intensidad máxima	6 A
Contactos	1NO+1NC
Tensión nominal	AC 240V
Frecuencia	50/60 Hz
Montaje	Lado izquierdo (HGD63M/P)
Tamaño de terminal	2,5 mm ²
Medidas (Alto x Ancho x Prof.)	81,5 x 74,5 x 8,8 mm

UVT - Bobina de mínima



Especificaciones Técnicas	
Certificado	IEC/EN 60947-1
Intensidad de carga máx.	6 A
Tensión de aislamiento	AC 500 V
Tensión nominal	AC 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Montaje	Lado izquierdo (HGD63M/P)
Tamaño de terminal	2,5 mm ²
Medidas (Alto x Ancho x Prof.)	81,5 x 74,5 x 8,8 mm