

Data Sheet

Contactor modular hasta 63A

HIC

Norma de referencia	IEC/EN 61095
Número de polos	2P, 4P
Intensidad nominal (In)	25, 40, 63 A (AC-1/AC-7a) 9, 15, 32 A (AC-7b)
Tensión de empleo máx. (Ue)	2P AC 240, 4P 400 V
Frecuencia (F)	50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento (Ui)	500 V
Tensión de control (Uc)	24, 48, 230 V
Ruido	30dB
Categoría	AC-1 AC-7a AC-7b
Endurancia eléctrica	100,000 ciclos
Endurancia mecánica	1,000,000 ciclos
Accesorios	No
Ventana portaetiquetas	Sí
Montaje	Carril DIN
Grado de protección IP	IP20
Ancho HIC25	2P, 18 mm 4P, 36 mm
Ancho HIC40	2P, 36 mm 4P, 54 mm
Ancho HIC63	2P, 36 mm 4P, 54 mm
Potencia HIC25, 2P	5kW (AC-7a) 1.2kW (AC-7b)
Potencia HIC40, 2P	7.6kW (AC-7a) 2.5kW (AC7b)
Potencia HIC63, 2P	12kW (AC-7a) 4kW (AC7b)
Potencia HIC25, 4P	4NO/3NO+1NC/4NC : - 14 kW (AC-7a)- 4 kW (AC-7b) 2NO+2NC - 5 kW (AC-7a)- 1.2 kW (AC-7b) 2
Potencia HIC40, 4P	4NO/3NO+1NC/4NC : - 26.5 kW (AC-7a)- 6.5 kW (AC-7b) 2NO+2NC - 7.6 kW (AC-7a)- 2.5 kW (AC-7b)
Potencia HIC63, 2P	4NO/3NO+1NC/4NC : - 40 kW (AC-7a)- 14 kW (AC-7b) 2NO+2NC - 12 kW (AC-7a)- 4 kW (AC-7b)



Medidas

