

## Data Sheet

**Contactor modular hasta 63A**

**HYC**

Norma de referencia	IEC/EN 60947-4-1
Número de polos	2P, 4P
Intensidad nominal (In)	20, 25, 32, 40, 63 A (AC-1)
Tensión de empleo máx. (Ue)	2P AC 240, 4P 440 V
Frecuencia (F)	50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento (Ui)	440 V
Tensión de control (Uc)	24, 48, 110, 125, 230 V
Ruido	30dB
Categoría	AC-1 AC-7a AC-21
Endurancia eléctrica	200,000 ciclos
Endurancia mecánica	3,000,000 ciclos
Accesorios	Contacto auxiliar IKN-11
Montaje	Carril DIN
Grado de protección IP	IP20
Ancho HYC20, HYC25, HYC32	2P, 18 mm
Ancho HYC40	2P, 36 mm
Ancho HYC63	4P, 54 mm
Potencia HYC20, 2P	4 KW (AC-1, 230VAC)
Potencia HYC25, 2P	5.4 KW (AC-1, 230VAC)
Potencia HYC32, 2P	7 KW (AC-1, 230VAC)
Potencia HYC40, 2P	9 kW (AC-1, 230VAC)
Potencia HYC63, 4P	40 KW (AC-1, 230VAC)



### Medidas

